

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

419.472.01

Uitgegeven op: 01-10-2025



Certificaathouder

Siegenia Aubi KG
Industriestraße 1-3
D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
T: +49 (0) 271 393 10
E: info-B@siegenia-aubi.com
I: www.siegenia-aubi.com



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

Si-Aubi

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Titan SR-S

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' intertwined, followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT
samengesteld beslag

PRODUCTSOORT
meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 bedieningspunt met drijfwerk naar een variabel (maar minimaal 4 paddestoelnokken) aantal sluitnokken met sluitplaten (zie montage matrixen)
Systeem:	Actief deel - DM: 15 mm, afsluitbaar door een tenminste SKG** raamkruk, m.u.v. matrix Psk: AF 003 - 1.9.2014 (afsluitbare greep PHIL0041 of PHIL0042 is bijbehorend onderdeel) Passief deel tevens mogelijk met hevelbediening in de sluitnaad.
Materiaal:	drijfstangen en sluitplaten: staal gechromateerd
Afmeting:	drijfstangen: div. lengte x16x2 mm sluitplaat, gezet 2,0 mm
Bevestiging:	sluitplaat met 3 of 4 bevestigingspunten: M4 OF Ø 3,9 mm, ten minste 2 schroeven in staal verstijving min. 1,5 mm (buiten dr. SCHUCO AS60: 4,2 x 40 mm)
Geschikt voor toepassing:	Kunststof, Raam naar binnen draaiend, Raam naar buiten draaiend in kunststof gevelelementen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het bijgeleverde of digitaal gepubliceerde montagevoorschrift met de volgende versie: Algemeen: FKnl 1020 vers 4

Draairaam: binnen/buiten draaiend AF 001C - 1.9.2014

Draairaam: binnen/buiten draaiend met kiepsluitplaat AF 001A - 1.9.2014

Draairaam: binnen/buiten draaiend met scharnierzijde inbraakwerend AF 001B - 1.9.2014

Draai-kiepraam: AF 001 - 1.9.2014

Pskz: AF 003A - 9.2025

Psk: AF 003 - 1.9.2014

Rondboog draaikiep: AF 004 - 1.9.2014

Stolp draai/draai: AF 002C - 1.9.2014

Stolp binnen/buiten draaiend draai/draai met kiepsluitplaat: AF 002A - 12/2023

Stolp draai/draai scharnierzijde inbraakwerend AF 002B - 12/2023

Stolp draaikiep/draai: AF 002 - 1.9.2014

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).